

## Natural Wood Trærens

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

### Egenskaber

Rengøringsmiddel til naturtræ. Fjerner fedt, sæbe, voks og snavs inden videre behandling og vedligehold.

- Fjerner fedt, sæbe, voks og snavs
- Forbereder effektivt underlaget inden behandling
- Til indendørs brug



### Anvendelse

Rengøring og afrensning af ubehandlede, ludbehandlede, sæbebehandlede, olerede eller lakkerede overflader fx. møbler, bordplader og gulve. Til alle træsorter inden behandling med lud, sæbe, olie eller lak.

### Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Overfladen skal kunne tåle vand og alkalisk påvirkning, pH 10,5.

### Behandling

Bland 1 del Flügger Natural Wood Cleaner til 20 dele varmt vand, lakkerede overflader dog 1 del til 40 dele vand. Vask overfladen og lad blandingen virke i 5 min. inden aftørring med rent vand. Gentag behandlingen hvis overfladen er meget tilsmudset. Overfladen skal være helt tør inden efterfølgende behandling.

### Påføring

Moppe, gulvskrubbe eller klud. Vask altid i træets længderetning. Rengjorte overflader behandles med lud, sæbe, olie eller lak.

### Forventet resultat

Ensartet rengjort overflade fri for fedt, sæbe, voks og snavs.

### OBS!

Flügger Natural Wood Cleaner kan ætse glas og angribe metaller. Afdæk derfor omhyggeligt mod stænk.

### Miljøinformation

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tilsluttet.  
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker.  
Slibning: Åndedrætsværn.  
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tilsluttet

### Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1,04 kg/liter
pH	10,5
Blandingsforhold	Lakerede trægulve: 1 del til 40 dele vand  Olerede trægulve: 1 del til 20 dele vand  Ubehandlede eller sæbebehandlede trægulve: 1 del til 20 dele vand
Indeholder	Aqua2-Propylheptanol ethoxylatedQuaternary, ammonium, compounds, C12-14-alkyl,hydroxyethyl, dimethyl, ethoxylated,clorides C9-11 Pareth-3
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	250
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	300
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	200
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4

### Nuværende TDS Version

januar 2019