

Hobbyemalje Primer Grå

Egenskaber

Alkydgrundmaling. Hurtigtørrende alkydmaling baseret på specielle alkyder

Anvendelse

Anvendes til maling af mindre flader af metal, fx cykler o.l.

Primer grå anvendes som rustbeskyttende maling alene og som forbehandling for de øvrige hobbyemaljer på jern.

Kan anvendes såvel ude som inde.

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, samt fri for fedt, voks og sæberester.

Tidligere behandlede og blanke flader matslibes.

Omrør malingen godt og påfør med pensel.

OBS!

Sikkerhedsregler: 1993 00-1

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Mineralsk terpentin

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	5;Mat
Tørstof vægt (%)	43
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	60
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Køligt, men frostfrit

Nuværende TDS Version

marts 2009