

Metal Pro Rusthindrende Primer

Egenskaber

Hurtigtørrende alkydolieprimer, der effektivt beskytter underlaget mod rust. Trænger godt ind i porøse underlag, og er derfor velegnet på håndafrenset jern. Er meget velegnet i ydersæson med lave temperaturer og høj luftfugtighed - tidligt forår og sensommer - hvor opløsningsmiddelholdige produkter tørrer hurtigere end vandige produkter.

Anvendelse

Anvendes uden- og indendørs som rusthindrende grundmaling på jern, stål og fabrikslakerede metalplader.



Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, fri for smuds, fedt og olie. Ved vedligehold afrenses løs maling, glødeskal og rust til fast og bæredygtig overflade ved hjælp af skrabejern, slibning eller stålbørstning (ST 2 iht. ISO 8501). De afrensede områder påføres Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer umiddelbart efter afrensning.

Rengør med Flügger Metal Pro Cleaner. Fjern evt. begroning med Flügger Facade Anti-green. Brug evt. højtryksrensere. Efter brug af rengøringsmidlerne, er det vigtigt at skylle efter med rigeligt rent vand.

Slib blanke og malede flader matte.

Omrør grundigt før brug. Påfør 2 lag med pensel eller airless sprøjte samme dag som afrensning er foretaget.

Anvend altid pensel til første lag på håndafrensede underlag for at sikre bedst mulig vedhæftning.

Færdigbehandl med opløsningsmiddelholdig eller vandig maling efter maks. 2 uger, for at gøre beskyttelsen optimal. Påfør 2 lag primer og 2 lag topcoat for bedste resultat.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Massefylde (kg/l)	1,3
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

januar 2013

Erstatter TDS Version

januar 2011