

# Bordpladeolie

## Egenskaber

Mætter træets overflade og gør den vand- og smudsafvisende. Flügger Natural Wood Bordpladeolie kan ikke tones.

- Fremhæver træets naturlige glød
- God beskyttelse mod smuds- og vandpåvirkning
- Dokumenteret egnet til kontakt med fødevarer

## Behandling

Ubehandlet eller nyafslebet træ: Rengør med Flügger Trærens og lad tørre. Påfør olien med pensel i et jævnt og dækkende lag. Vent 30 min. mens olien trænger ind i træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder. Aftør al overskydende olie med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.

Lad bordpladen hvile i en time og gentag herefter behandlingen.

Det bedste resultat opnås ved 2-3 behandlinger inden ibrugtagning.

Tidligere oliebehandlet træ: Underlaget skal være rent, tørt, fast og uden rester af gammel farve eller lak. Slib overfladen med fint slibepapir.

Rengør med Flügger Trærens og lad tørre.

Herefter er fremgangsmåden den samme som beskrevet ovenfor.

Hårde træsorter: Den bedste vandbestandighed opnås med en ekstra behandling.

BVedligeholdelse

Overfladen kan opfriskes med et tyndt lag Bordpladeolie, som påføres med en fin påføringssvamp.



## OBS!

Oliemættede klude kan selvantænde. Mættes med vand eller destrueres ved afbrænding.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	10;Mat;[]
Massefylde (kg/l)	0.84
Tørstof vægt (%)	35
Tørstof vol. (%)	38
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	12
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Rengøring af værktøj mv.: Mineralsk terpentint

**Nuværende TDS Version**

januar 2017

**Erstatter TDS Version**

januar 2017