

Wallpaper Remover

Egenskaber

Koncentreret, effektivt befugtningsmiddel til afrensning af papirtapet eller limfarve. Tapetklistret opblødes, således at tapetet kan afrides i store stykker.

Anvendelse

Anvendes til afrensning af papirtapet eller limfarve. Tapetklistret opblødes, således at tapetet kan afrides i store stykker.

Såvel ubehandlet som malet tapet kan med fordel slibes med groft slibepapir eller tapetridser, således at tapetopbløderen kan trænge ind i klistret.

Påføring

Tapetopbløderen påføres i et jævnt og fyldigt lag med klisterkost.

Efter 5-20 minutter kan tapetet afrides, skrubes ned med tapetskraber eller spartel.

Genbehandling kan være nødvendig.

Eventuelt spild på gulve eller malede flader aftørres staks.

OBS!

Må ikke tilsættes vandet i damptapetfjernere eller anvendes som forbehandling i forbindelse med damptapetfjerner.

Ligeledes må tapetopbløder ikke anvendes i forstøver og lignende.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

Produkttype	Rengøring
Massefylde (kg/l)	1,02
pH	7
Blandingsforhold	Almindelig tapet: 0,5 dl til 8-10 liter vand. Kraftig tapet: 1 dl til 8-10 liter vand.
Indeholder	AQUA TRIDECETH-10 ISODECETH-5 PROPYLENE GLYCOL BUTOXYDIGLYCOL
Dosering	1:20
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

december 2020