

Natural Wood Træbejdse

Egenskaber

Vandig bejdse til indfarvning af ubehandlet og tidligere behandlet lyst træ, indendørs. Giver træet et smukt halvmat udseende som er smudsafvisende og tåler lettere rengøring. Den bejdsede overflade kan efterfølgende lakeres med vandig lak for at opnå en mere robust overflade.

- Giver træet et smukt halvmat udseende og en mørkere kulør



Anvendelse

Til lyse træsorter, fx fyr, gran, bøg og ask, på møbler og paneler - overalt, hvor man ønsker at give træet en ny kulør.

Bemærk at farvetonen kan variere afhængig af den pågældende træsort.

Knaster kan give gennemslag på lyse nuancer.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt. Nyt træ afstøves. Mærker og pletter afslibes.

Tidligere bejdset træ afrenses med Flügger Natural Wood Trærens.

Ligeledes skal evt. rengøring før bejdsning foretages med Flügger Natural Wood Trærens.

Omrør Flügger Natural Wood Træbejdse grundigt før og under brug. Påfør med pensel i et jævnt, tyndt lag i træets længderetning. Undgå overlapninger.

Skal der påføres endnu et lag, mellemslib med fint slibepapir (kornstørrelse 120/180) og fjern slibestøv.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	20;Halvmat
Massefylde (kg/l)	1,04
Tørstof vægt (%)	21
Tørstof vol. (%)	19
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Rengøring af værktøj m v.: Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

januar 2015